

DE



# ATV UTV SIDE-BY-SIDE

 CFMOTO



Royal Blue

Nebula Black

TrueTimber Camo



auch als 40 km/h Variante erhältlich

## CFORCE 450 S

Bei der CFORCE 450 trifft robuste Kraft auf leichte Wendigkeit. Mit zwei verschiedenen Größen bringt die CFORCE 450 flinke Vielseitigkeit in die beeindruckende Reihe von CFORCE ATVs. Ausgestattet mit fortschrittlichen Komponenten und hochwertigem Zubehör eröffnet die CFORCE 450 die Möglichkeiten für Spaß und Abenteuer selbst im unwegsamsten Gelände.



USB Anschlüsse



CVTech



Anhängerkupplung



Verstellbares Fahrwerk



Einzelradaufhängung (hinten)



Differential-sperre



Seilwinde vorne



Elektronische Einspritzung



Allradantrieb (4WD)



LED Beleuchtung

\*nicht für alle Modellvarianten



Lava Orange

Nebula Black

TrueTimber Camo



## CFORCE 520

Die CFORCE 520 ist mit einem flüssigkeitsgekühlten SOHC-Motor mit mittlerem Hubraum ausgestattet. Das hochwertig ausgestattete Modell ist mit umschaltbarem 2WD/4WD, EPS und mit der unverwechselbaren Design-DNA der CFMOTO-Familie ausgestattet. Mit diesem Modell erleben Sie das hohe Maß an Funktionalität und Komfort.



USB Anschlüsse



CVTech



Anhängerkupplung



Verstellbares Fahrwerk



Einzelradaufhängung (hinten)



Seilwinde vorne



Elektronische Einspritzung



Allradantrieb (4WD)



Differential-sperre



LED Beleuchtung

\*nicht für alle Modellvarianten



neue  
Generation

auch als  
40 km/h  
Variante  
erhältlich

Lava  
Orange

Hunter  
Green

Sky  
Blue



## CFORCE 450

CFMOTO beantwortet mit der CFORCE 450 den Ruf von Kunden, die nach einer robusten, manövrierfähigen und erschwinglichen mittelgroßen Maschine suchen. Robust gebaut, um den Anforderungen Ihres Tages standzuhalten, beginnt ihre Qualität mit einem hochfesten Stahlrahmen, abgestimmt auf einen bewährten Einzylinder-flüssigkeitsgekühlten SOHC-Motor und ein geschmeidiges CVT-Getriebe. Die robuste Leistung des Motors, üppiger Federweg, vier hydraulische Scheibenbremsen, 24-Zoll-AT-Reifen, komfortable Ergonomie und eine hohe Anhängelast stellen die CFORCE 450 in allen Aspekten auf Augenhöhe mit größeren Marken. Egal, ob Sie Geräte auf Ihrem Grundstück bewegen oder sich um das Vieh kümmern, die CFORCE 450 verfügt über die fortschrittlichen Funktionen, das Zubehör und den ganztägigen Komfort, um die Arbeit zu erledigen.



USB Anschlüsse



CVTech



Anhängerkupplung



Verstellbares  
Fahrwerk



Einzelradaufhängung  
(hinten)



Differential-  
sperre



Seilwinde  
vorne



Elektronische  
Einspritzung



Allradantrieb  
(4WD)



Servo-  
lenkung\*



CFORCE



**JETZT NOCH BESSER!**

höhere Zuladung

verbesserter Wendekreis



verbesserte Offroad-Eigenschaften

leichteres Handling

verbesserter Federweg

**CFORCE 450**



**CFORCE 520**



neue  
Generation

Lava  
Orange

Force  
Red

TrueTimber  
Camo



## CFORCE 520 L

Mit einem engeren Wenderadius, einem stärkeren Rahmen, noch mehr Federweg und Komfort sowie einer erhöhten Ladekapazität nimmt die CFORCE 520 Ihre härtesten Aufgaben an und ist nach getaner Arbeit immer noch bereit für Spaß. Der Motor der CFORCE 520 fügt der ehrwürdigen ATV-Plattform von CFMOTO mehr Leistung und mehr Möglichkeiten hinzu. Ausgestattet mit EPS, größerem Drehmoment und Premium-Zubehör wie RIDEVISION® LED-Leuchten, Aluminiumrädern und 25-Zoll-AT-Reifen bringen die Robustheit auf ein neues Niveau. Handschützer und austauschbare Gepäckträger mit dem CFCONNECT-Schnellverschlussystem sorgen für zusätzlichen Komfort und Bequemlichkeit. Standardfunktionen wie eine ferngesteuerte Seilwinde und eine Reihe von verfügbarem Zubehör machen die CFORCE 520 zu einer idealen Maschine für Ihr Abenteuer.



USB Anschlüsse



CVTech



Anhängerkupplung



Verstellbares Fahrwerk



Einzelradaufhängung (hinten)



Differential-sperre



Seilwinde vorne



Elektronische Einspritzung



Allradantrieb (4WD)



Servolenkung (optional)



LED Beleuchtung

CFORCE





# CFORCE 625 S / Touring

Mit Fokus auf Leistungssteigerung bietet CFMOTO in der CFORCE 625 einen überarbeiteten flüssigkeitsgekühlten 4-Ventil-Einzylindermotor an. Die Leistungsabgabe bleibt gleichmäßig, vorhersehbar und stark, jetzt mit einer rundum höheren Leistung über das gesamte Leistungsband. Eine völlig neue ECU und ein elektronischer Gashebel stellen sicher, dass das Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich maximiert wird, und ermöglichen es außerdem, mit der CFORCE 625 den Anforderungen Ihrer Arbeit den ganzen Tag über gerecht zu werden. EPS, vollhydraulische Scheibenbremsen und eine doppelte A-Arm-Federung sorgen weiterhin für eine komfortable Fahrt und agile Leistung. Die Camo-Version ist speziell mit dunklen Alufelgen ausgestattet, ideal für jagdliche Aktivitäten.

-  USB Anschlüsse
-  CVTech
-  Anhängerkupplung
-  Verstellbares Fahrwerk
-  IRS Einzelradaufhängung (hinten)
-  Seilwinde vorne
-  Elektronische Einspritzung
-  4x4 Allradantrieb (4WD)
-  Differential-sperre
-  EPS Servolenkung
-  LED Beleuchtung

-  Nebula Black
-  Velocity Grey
-  TrueTimber Camo



\*nicht für alle Modellvarianten





-  Lava Orange
-  Velocity Grey
-  TrueTimber Camo







## CFORCE 850

Mit dem kernigen Knurren eines V-Twin, Stabilität mit langem Radstand und vielen Funktionen zur Maximierung von Spaß und Funktion bietet die CFMOTO CFORCE 850 sowohl hervorragende Leistung als auch Vielseitigkeit. Sie bietet den Fahrern mit Sicherheit ein großartiges Fahrerlebnis und ist auch reich an Zubehör, das entwickelt wurde, um den Fahrspaß zu maximieren.

-  USB Anschlüsse
-  CVTech
-  Anhängerkupplung
-  Verstellbares Fahrwerk
-  Einzelradaufhängung (hinten)
-  Seilwinde vorne
-  Elektronische Einspritzung
-  Allradantrieb (4WD)
-  Differential-sperre
-  Servolenkung
-  LED Beleuchtung







-  Lava Orange
-  Velocity Grey
-  Royal Blue
-  TrueTimber Camo



## CFORCE 1000

Die mächtige CFORCE 1000 liefert mehr Leistung als jede andere Maschine der CFMOTO ATV-Familie. Durch ihren flüssigkeitsgekühlten V-Twin-Motor hat die CFORCE 1000 die Kraft, schwere Lasten zu bewältigen und unwegsames Gelände zu bewältigen. Hervorragender Fahrerkomfort und ausgewähltes Zubehör bieten hervorragende Leistung, Funktionalität und Ästhetik, die lange Tage im Sitz angenehmer machen. Ein CVT-Getriebe, Servolenkung, 2WD/4WD-Fähigkeit mit vorderem Sperrdifferential statt die CFORCE 1000 mit robusten Fähigkeiten aus. Langer Radstand, Leichtmetallfelgen und 27-Zoll-Reifen sowie eine robuste Seilwinde sorgen dafür, dass Sie immer das gewisse Extra haben, um Ihre härtesten Aufgaben zu bewältigen.

-  USB Anschlüsse
-  CVTech
-  Anhängerkupplung
-  Verstellbares Fahrwerk
-  Einzelradaufhängung (hinten)
-  Seilwinde vorne
-  Elektronische Einspritzung
-  Allradantrieb (4WD)
-  Differential-sperre
-  Servolenkung
-  LED Beleuchtung



# UFORCE 600

Die UFORCE 600 strotzt vor Standardfunktionen wie progressivem EPS und ist leistungsstärker, agiler und noch arbeitsbereiter als ihr Vorgänger. Starten Sie Ihr Abenteuer in der Natur mit Zuversicht oder bewältigen Sie Ihren Arbeitstag schneller mit leichtem Handling, 4x4-Fähigkeit und einer gasunterstützten, kippbaren Ladefläche. Neben der hervorragenden Basisausstattung ist die UFORCE 600 dank des riesigen CFMOTO-Zubehörcatalogs auch in hohem Maße anpassbar. Die UFORCE 600 legt Leistung, Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit in Ihre Hände, egal ob sie auf Arbeit, Spaß oder die Balance dazwischen ausgerichtet ist.

- Royal Blue
- Velocity Grey
- Tactical Green



-   
USB Anschlüsse
-   
CVTech
-   
Anhängerkupplung
-   
Verstellbares Fahrwerk
-   
Einzelradaufhängung (hinten)
-   
Seilwinde vorne
-   
Elektronische Einspritzung
-   
Allradantrieb [4WD]
-   
Differentialsperre
-   
Servolenkung
-   
LED Beleuchtung







# UFORCE

## UFORCE 1000

Die UFORCE 1000 ist der Allround-Sieger im CFMOTO-Utility-Sortiment mit neutraler Ergonomie, herausragendem Design, starker Leistung und hervorragender Fahrleistung. Umschaltbare 2WD/4WD-Technologie und zusätzliche integrierte Technologien verbessern die Premium-Nutzleistung weiter. Die UFORCE 1000 hilft Ihnen bei der Bewältigung Ihrer härtesten Aufgaben und sorgt gleichzeitig für eine komfortable, sichere und leistungsfähige Fahrt.

-   
 USB Anschlüsse
-   
 CVTech
-   
 Anhängerkupplung
-   
 Verstellbares Fahrwerk
-   
 Einzelradaufhängung (hinten)
-   
 Seilwinde vorne
-   
 Elektronische Einspritzung
-   
 Allradantrieb (4WD)
-   
 Differential-sperre
-   
 Servolenkung
-   
 LED Beleuchtung



-   
 Twilight Blue
-   
 Nebula Black
-   
 TrueTimber Camo



# ZFORCE



## ZFORCE 1000 Sport R

Mit noch mehr Leistung, ausgewogenen Dimensionen und einem agileren Handling hat CFMOTO die Geländegängigkeit der ZFORCE 1000 SPORT auf ein neues Niveau gehoben. Der brandneue Stabilisator verändert die Seitenstabilität grundlegend und optimiert den großzügigen Federweg von 340 mm an der Vorderradaufhängung. Mit 395 mm Federweg am Heck können Sie auch härtere Hindernisse überwinden. 29-Zoll-Reifen, die auf eleganten und robusten 14-Zoll-Beadlock-Aluminiumrädern montiert sind, bilden die Bühne für Action bei diesem leistungsstarken Sportfahrzeug.



USB Anschlüsse



CVTech



Anhängerkupplung



Verstellbares Fahrwerk



Einzelradaufhängung (hinten)



Seilwinde vorne



Elektronische Einspritzung



Allradantrieb (4WD)



Differentialsperrung



Servolenkung



LED Beleuchtung



Pearl White



Nebula Black



# CFORCE EV110

Mit der brandneuen, elektrisch betriebenen CFORCE EV110 setzt CFMOTO nicht nur seine Spuren in der ATV-Geschichte, sondern löst auch das Markenversprechen „Experience More Together“ ein. Mit der CFORCE EV110 werden bereits die kleinsten Fahrer auf den Kurs für Spaß und Abenteuer gebracht. Die CFORCE EV110 ist einfach zu bedienen, wartungsarm und beeindruckend im Gelände. Sie ist in der Lage, Fahrern ab 10 Jahren großen Spaß zu bereiten, während sie gleichzeitig vollständig mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet ist, damit Eltern beruhigt sein können.



Polar White



## TECHNISCHE DATEN

Länge x Breite x Höhe	1500x935x950
Radstand	1020 mm
Bodenfreiheit	115 mm
Max. Geschwindigkeit	45 km/h
Gewicht	130 kg
Max. Zuladung	70 kg
Alter	10+
Akku	2300 Wh, 44V 53 Ah
Getriebe	10+
Bremsen	Hydraulische Scheibenbremsen
Fahrwerk	Vorne: Doppel A-Arm unabhängige Federung, 140 mm Hinten: Einzelschwinge, 165 mm
Reifen	Vorne: AT19x6.00-10 Hinten: AT18x9.00-8
Ladeleistung	550 W
Ladedauer	4 Stunden
Reichweite*	60 km (30 km/h, 25°C)

\* Reichweiten sind abhängig von Gelände, Gewicht, geografischen und sonstigen auf die Batterie Einfluss nehmenden Umständen.





GEORGE

Zubehör



**Cargobox hinten**  
UFORCE 600  
5ASV-806100-6000



**Käfig**  
UFORCE 1000  
5HY0-803000



**Stoßstange vorne**  
UFORCE 1000  
5HY#-801100-1000



**Beheizter Sitz**  
UFORCE 1000  
5HY0-805100-1000 – Fahrer  
5HY0-805200 – Beifahrer



**Stoßstange vorne**  
CFORCE 850-1000  
9AWA-800100



**Stoßstange hinten**  
CFORCE 850-1000  
9AWA-800200



**Windschild**  
CFORCE 450-520  
9DQV-805200-3000



**Heckbox**  
CFORCE 450-520  
9DQV-806100-3001



**Korb vorne**  
CFORCE 625  
9DSV-802100-6000



U-Force



**Das gesamte  
Zubehör-Sortiment**

Weitere Informationen zum umfangreichen  
Zubehör-Sortiment erhältst du unter  
dem angeführten QR-Code oder  
[www.cfmoto-offroad.com/zubehoerkatalog](http://www.cfmoto-offroad.com/zubehoerkatalog)  
oder bei deinem lokalen Händler.



ZFORCE



Zubehör



**Stoßstange vorne**  
ZFORCE 1000  
5BY#-801100-1000



**Stoßstange hinten**  
ZFORCE 1000  
5BY#-801200-1000



**Heckbox**  
ZFORCE 1000  
5BYV-806100-1000



**Windschutzscheibe**  
ZFORCE 1000  
5BYV-805500-1000



## Das gesamte Zubehör-Sortiment

Weitere Informationen zum umfangreichen  
Zubehör-Sortiment erhältst du unter  
dem angeführten QR-Code oder  
[www.cfmoto-offroad.com/zubehoerkatalog](http://www.cfmoto-offroad.com/zubehoerkatalog)  
oder bei deinem lokalen Händler.







### CFORCE 450

### CFORCE 520 L

### CFORCE 450 S - new Gen

### CFORCE 520 L - new Gen

### CFORCE 625 S /Touring

### CFORCE 850

### CFORCE 1000

### UFORCE 600

### UFORCE 1000

### ZFORCE 1000 Sport R

<b>Farben</b>	Pearl Injected Blue, Pearl Injected Black	Pearl Injected Black, Lava Orange, TrueTimber Camo	Hunter Green, Lava Orange, Sky Blue	Lava Orange, Force Red, TrueTimber Camo	Nebula Black, Velocity Grey, TrueTimber Camo	Lava Orange, Velocity Grey, TrueTimber Camo	Lava Orange, Velocity Grey, TrueTimber Camo, Royal Blue	Velocity Grey, Royal Blue, Tactical Green	Twilight Blue, Nebula Black, TrueTimber Camo	Pearl White, Nebula Black
<b>Motor</b>	1-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgekühlt	1-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgekühlt	1-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgekühlt	1-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgekühlt	1-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgekühlt	V2-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgekühlt	V2-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgekühlt	1-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgekühlt	V2-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgekühlt	V2-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgekühlt
<b>Hubraum</b>	400 cm <sup>3</sup>	495 cm <sup>3</sup>	400 cm <sup>3</sup>	495 cm <sup>3</sup>	580 cm <sup>3</sup>	800 cm <sup>3</sup>	963 cm <sup>3</sup>	580 cm <sup>3</sup>	963 cm <sup>3</sup>	963 cm <sup>3</sup>
<b>Maximale Leistung</b>	21,0 kW @ 7.750 U/min.	24 kW @ 7.500 U/min.	21,3 kW @ 7.250 U/min.	25 kW @ 7.000 U/min.	24,8 kW @ 6.250 U/min.	38 kW @ 7.500 U/min.	50kW @ 7.000 U/min.	30 kW @ 6.750 U/min.	58 kW @ 7.500 U/min.	62,4 kW @ 7.750 U/min.
<b>Maximales Drehmoment</b>	27 Nm at 6000 U/min.	35 Nm @ 6.000 U/min.	29 Nm at 6.250 U/min.	38,5 Nm at 5.750U/min.	41,8 Nm at 5.250 U/min.	54 Nm @ 6.500 U/min.	73Nm @ 5.500 U/min.	48,8 Nm @ 5.250 U/min.	90 Nm @ 6.200 U/min.	87 Nm @ 6.750 U/min.
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	84 km/h	90 km/h	84 km/h	90 km/h	90 km/h	90 km/h	90 km/h	55 km/h	60 km/h	60 km/h
<b>Getriebe</b>	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang
<b>Antrieb</b>	2WD / 4WD / manuelle Differentialsperre vorne und hinten	2WD / 4WD / manuelle Differentialsperre vorne und hinten	2WD / 4WD / manuelle Differentialsperre vorne und hinten	2WD / 4WD / manuelle Differentialsperre vorne und hinten	2WD / 4WD / manuelle Differentialsperre vorne und hinten	2WD / 4WD / automatische Differentialsperre hinten / manuelle Differentialsperre vorne	2WD / 4WD / automatische Differentialsperre hinten / manuelle Differentialsperre vorne	2WD / 4WD / automatische Differentialsperre hinten / manuelle Differentialsperre vorne	2WD / 4WD / automatische Differentialsperre hinten / manuelle Differentialsperre vorne	2WD / 4WD / automatische Differentialsperre hinten / manuelle Differentialsperre vorne
<b>Starter</b>	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter
<b>Bremsen</b>	hydraulische Bremsen vorne u. hinten	hydraulische Bremsen vorne u. hinten	hydraulische Bremsen vorne u. hinten	hydraulische Bremsen vorne u. hinten	hydraulische Bremsen vorne u. hinten	hydraulische Bremsen vorne u. hinten	hydraulische Bremsen vorne u. hinten	hydraulische Bremsen vorne u. hinten	hydraulische Bremsen vorne u. hinten	hydraulische Bremsen vorne u. hinten
<b>Verbrauch*</b>	9,0 l	7,8 l / 100 km	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CO<sub>2</sub>-Emission*</b>	210 g/km	180 g/km	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tankinhalt</b>	15 L	15 L	17 L	17 L	18 L	30 L	30 L	35 L	40 L	36,5 L
<b>Eigenmasse</b>	345 kg	358 kg	357 kg	370 kg	375 kg / 395 kg	447 kg	447 kg	640 kg	690 kg	695 kg
<b>Max. Gesamtmasse</b>	565 kg	580 kg	617 kg	630 kg	605 kg / 615 kg	687 kg	687 kg	1.015 kg	1.375 kg	1.050 kg
<b>Anhängelast ungebremst</b>	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	ungebremst 400 kg gebremst 800 kg	ungebremst 520 kg gebremst 800 kg	ungebremst 400 kg gebremst 800 kg
<b>Länge x Breite x Höhe</b>	2105x1100x1150 mm	2305x1100x1350 mm	2186x1125x1150 mm	2386x1125x1217 mm	2035x1180x1220 mm / 2235x1180x1390 mm	2310x1264x1420 mm	2395 x 1264 x 1420 mm	2820 x 1470 x 1950 mm	2945 x 1615x1850 mm	3050x1820x1850 mm
<b>Radstand</b>	1260 mm	1460 mm	1260 mm	1460 mm	1280 mm / 1480 mm	1480 mm	1480 mm	1950 mm	2050 mm	2285 mm
<b>Bodenfreiheit</b>	250 mm	250 mm	250 mm	262 mm	270 mm	285 mm	285 mm	270 mm	280 mm	340 mm
<b>Bereifung vorne</b>	AT24x8-12	AT25x8-12	AT25x8-12	AT25x8-12	AT25x8-12	AT26x9-14 od. AT26x8-14	AT27x9-14	AT25x8-12	AT27x9-14	AT29x9-14
<b>Bereifung hinten</b>	AT24x10-12	AT25x10-12	AT25x10-12	AT25x10-12	AT25x10-12	AT26x11-14 od. AT26x10-14	AT27x11-14	AT25x10-20	AT27x11-14	AT29x11-14



Bezugsquelle & Vertrieb:  
**KSR Swiss GmbH**  
Bucherstrasse 6  
8585 Happerswil  
Tel.: +41 (0)71 648 28 01  
Mail: info@ksr-swiss.ch

KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und können von der Serienausstattung abweichen.

MKT30-1120-1510 | 03/2023

## HÄNDLER

